




BTP ENVIRONNEMENT


Véhicules BTP environnement


**SEMI REMORQUE - PLATEAU LOURD
38 TONNES**

Contactez-nous :

 01 87 80 07 77

 contact@groupe-trouillet.com

 www.groupe-trouillet.com



Présentation

Bande réflecto sur les rives
Bandes réflecto rouge sur la traverse AR
Bavete grand routier



Châssis

Châssis semi remorque version lourd mécano soudée
Constitué de rives UPN de 160 et de traverses UPAF 80
Col de cygne ISO renforcé de hauteur 200mm
Largeur châssis de 2480mm
Béquilles télescopiques 2 vitesses à l'avant



Train Roulant

3 Essieux monte simple, SAF
Freins à disque ventilés diamètre 430, déport 120
Suspension pneumatique à gestion électronique - ILVEL
Système monte et baisse avec remise en position route automatique



Accessoires

Pare cycliste double acier
Pare chocs arrière
Ailes enveloppantes anti projection monte simple
Butoirs caoutchouc en bout de longerons
Butoirs acier en coins de caisse
Porte extincteur avec extincteur
Matériel conforme au code de la route



Pneumatiques

Pneumatiques 385/65 R22,5 jante acier,
marque de notre choix
6 roues



Signalisation

Feux arrière 9 fonctions + 15 broches



Plancher

Bois dur massif 34mm renforcé par
des omégas en acier galvanisé



Électricité

Signalisation standard France et feux laéraux à led



Peinture

Présentation en finition galvanisation