

TROUILLET
UN CARROSSIER CONSTRUCTEUR
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

CUSTOMBOX

**Carrosserie fourgon
pour véhicule industriel**

CAMION REMORQUE FOURGON

Contactez-nous :



01 87 80 07 77



contact@groupe-trouillet.com



www.groupe-trouillet.com



Présentation

Profil d'encadrement en aluminium brut
Panneaux blancs teintés dans la masse
Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre AR
Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales
Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles haut sur les parois latérales
Cadre AR galvanisé
Bavette grand routier
Conforme au code de la route



Béquille

2 jeux de béquilles télescopiques 2 vitesses AV/AR



Train Roulant

2 Essieux SAF Intradisc
4 Roues avec pneumatiques dimension : 385/65 R 22.5
marque de notre choix




Dimension Intérieure

À définir selon la configuration client




Accessoires

Ailes avec bavettes anti-projections
Barre pare-cyclistes + pare-choc AR
Étrier d'accès ou escabeau 2 marches en bout de longerons, suivant possibilités
1 Extincteur 6kg avec coffre



Cadre Arrière

2 portes PLYWOOD ouverture totale - une crémone par porte
Tôle de seuil 350mm



Pavillon

Aluminium avec Omegas

Flèche Timon

Anneau type BNA 68



Suspension

pneumatique + système monte et baisse
remise en position route automatique



Châssis

Acier décapé à haute limite élastique
Longerons reconstitués mécano soudés
Traverse au pas de 420
Tôle de seuil intégrée au châssis 500mm
2 butoirs caoutchouc dans un fer U en bout de longerons
2 butoirs d'angles acier en bout de caisse
GRIS RAL 7016



Freinage

Conforme au code Européen
Frein de parc
Freins à disque
EBS



Électricité

Feux latéraux à LED
Feux AR à LED



Plancher

Bois dur lamellé collé épaisseur 34mm renforcé par des omégas



Panneaux Latéraux

Panneaux PLYWOOD avec âme en contreplaqué
Bancard inférieur en profilé aluminium
Lisse intérieure aluminium ht 260mm reprise sur le cadre AR
Double fixation des panneaux intérieure et extérieure



Face avant

PLYWOOD 20 mm



Traitement

Dégraissage phosphatant + apprêt + laque polyuréthane