

**TROUILLET**  
UN CARROSSIER CONSTRUCTEUR  
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

# CUSTOM SLIDER



**CAISSE MOBILE  
PAROIS LATÉRALES SOUPLES COULISSANTES**

**Contactez-nous :**

 01 87 80 07 77

 [contact@groupe-trouillet.com](mailto:contact@groupe-trouillet.com)

 [www.groupe-trouillet.com](http://www.groupe-trouillet.com)

# CAISSE MOBILE PAROIS LATÉRALES SOUPLES COULISSANTES

**CUSTOMSIDER**



## Présentation




Cadre AR galvanisé  
Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre AR  
Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales  
Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles haut sur les parois latérales  
Conforme au code de la route

## Dimensions



Longueur extérieure : 7450 ou 7820 mm  
Longueur intérieure : 7350 ou 7720 mm  
Largeur extérieure : 2550 mm  
Largeur intérieure : 2485 mm  
Hauteur intérieur : 2600 mm

## Pavillon



Aluminium entre omégas

## Cadre arrière



Montant en acier mécano soudé  
Traverse supérieure et inférieure en acier galvanisé  
Portes arrière lisses en Aluminium  
Tension de bâche arrière par cliquet  
Tôle de seuil de 350mm

## Plancher




Contreplaqué plastifié anti-dérapant épaisseur 27 mm  
Lisse ou anti-dérapant (à préciser à la commande)

## Latéraux



Ouverture latérale par coulissement des rideaux vers l'avant ou l'arrière  
Tension verticale assurée par sangles arrimées sous le brancard  
3 niveaux de planches bois  
2 ranchers acier balancier fixe par côté  
Bâches 900 grs - 1 ton RAL à définir

## Face-avant



Aluminium - épaisseur 25 mm  
Lisse intérieure en acier galvanisé HT 730 mm  
Épaisseur 3 mm avec retour sur les panneaux latéraux  
Profils d'encadrement en aluminium  
Renfort extérieur  
Tôle extérieur de renfort 490 mm avec fixations transversantes  
Béquilles de stabilités

## Soubassement



Châssis cadre acier constitué de deux longerons  
4 béquilles télescopiques  
Verrouillage par 4 pavés ISO  
Hauteur sol plancher 1335mm

Ep des traverses	- AV / AR = 4 mm
	- Intermédiaires = 3 mm
Espacement des traverses	- 417 mm
Espacement entre twist lock	- 5853mm

## Traitement



Dégraissage phosphatant  
Apprêt + laque polyuréthane : 1 ton noir RAL 9005