TROUILLET
CARROSSIER CONSTRUCTEUR 1957

**SEMI-REMORQUE - FOURGON**
**2 OU 3 ESSIEUX**

# OPTIBOX TRAILER

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Longueur extérieure :** | **13 500 mm** |
| **Longueur intérieure :** | **13 450 mm** |
| **Largeur extérieure :** | **2 550 mm** |
| **Largeur intérieure :** | **2 485 mm** |
| **Hauteur passage au cadre arrière :** | **2 700 mm** |

**HAUTEUR HORS TOUT :**

| | |
|---|---|
| **Sellette à 1100 mm :** | **4 020 mm** |
| **Sellette à 1200 mm :** | **4 120 mm** |

# SEMI-REMORQUE - FOURGON 2 OU 3 ESSIEUX

## DESCRIPTIF DE BASE

### CHÂSSIS

• Acier décapé à haute limite élastique
• Châssis standard peint noir RAL 9005
• Hauteur du col de cygne 158 mm
• Longerons reconstitués mécano-soudés
• Traverse en U au pas de 420mm
• Protection arrière renforcée avec reprise sur châssis
• 2 butoirs caoutchouc en bout de longerons
• 2 butoirs horizontaux encastrés dans la traverse arrière

### AXE D'ATTELAGE

• 2" normalisé en 1 position à 1 600mm pour rayon de giration de 2 040mm

### BÉQUILLES

• Télescopiques 2 vitesses à patin compensateur capacité 50T

### TRAIN ROULANT

**27T :** • 2 essieux SAF 22.5" intradisc - Disques diamètre 430mm
• 4 roues avec pneumatiques monte simple, dimensions : 385/65 R22.5

**38T :** • 3 essieux SAF 22.5" intradisc - Disques diamètre 430mm
• 6 roues avec pneumatiques monte simple, dimensions : 385/65 R22.5

• CAPTEUR TPMS sur valve

### FREINAGE

• Conforme au code européen
• Frein de parc par vases doubles à ressorts
• Freins à disques diamètre 430 ventilés
• EBS

### ÉLECTRICITÉ

• Feux latéraux à LED
• Feux Latéraux couplés aux clignotants et feux de détresse
• Feux arrière à ampoules 9 fonctions

### ACCESSOIRES

• Ailes avec bavettes anti-projections
• Bandeaux latéraux anti-projection
• Barre pare-cyclistes
• Pare-chocs arrière
• Escabeau 2 marches en bout de longerons suivant possibilité
• 1 extincteur 6kg avec son coffre
• Têtes d'accouplement + prises électriques sur support en acier galvanisé
• Signalétique des angles morts

### PLANCHER

• Bois dur lamellé collé épaisseur 34 mm renforcé par 6 omégas en acier galvanisé

### SUSPENSION

• Pneumatique
• Système monte et baisse avec remise en position route automatique
• Attelage à 1100 / 1200 mm

### CÔTÉS

• Panneaux Plywood blanc RAL 9010 épaisseur 20 mm avec âme en contreplaqué
•Brancard inférieur en profilé aluminium.
• Lisse inférieure en aluminium sur une hauteur de 260 mm
• Double fixation intérieure et extérieure des panneaux sur le châssis
• Profils d'encadrement en aluminum brut

### FACE AVANT

• Acier électrozingué peint RAL blanc 9010 épaisseur 40mm
• Doublage OSB hauteur 600mm
• Renfort extérieur
• 3 rails d'arrimage : à hauteur 600mm, 1200mm et 1800mm

### PAVILLON

• Aluminium ép. 0,8mm maintenu par des arceaux en omégas - sans vis et sans rivets
• Éclairage par bandeau à LED alimentation par le hayon (si hayon)

### CADRE ARRIÈRE

• 2 portes Plywood épaisseur 20mm blanc • RAL 9010 ouverture totale - 1 crémone par porte
• Structure acier galvanisé
• Tôle de seuil lisse 300 mm intégrée au soubassement
• Renfort des angles par des équerres