

# CAISSE MOBILE PAROIS LATÉRALES SOUPLES COULISSANTES

## OPTISLIDE

### DIMENSIONS

Longueur  
extérieure : 7450 ou 7820 mm

Longueur  
intérieure : 7350 ou 7720 mm

Largeur extérieure : 2550 mm

Largeur intérieure : 2480 mm

Hauteur intérieure : 2600 mm



### PRÉSENTATION

- Face avant et arrière : 1 ton blanc RAL 9010
- Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre arrière
- Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales
- Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles hauts sur les parois latérales

### SOUBASSEMENT

- Châssis cadre acier constitué de deux longerons
- 4 béquilles télescopiques
- Verrouillage par 4 pavés ISO
- Hauteur sol plancher : 1335 mm
- Epaisseur des traverses
  - Avant / Arrière = 4 mm
  - Intermédiaires = 3 mm
- Espacement des traverses
  - 417 mm
- Espacement entre twist lock
  - 5853 mm

### PLANCHER

- Contreplaqué plastifié épaisseur 27 mm
- Lisse ou anti-dérapant (à préciser à la commande)

### FACE AVANT

- Face avant acier
- Pieds acier galvanisé brut
- Tension de bâche avant par profil planche
- Doublage OSB hauteur 600 mm jusqu'en dessous du premier rail
- 3 Rails d'arrimages aux dimensions : 600 mm, 1200 mm, 1800 mm, plus à partir de 2300 mm

### CADRE ARRIÈRE

- 2 Portes Plywood - 1 crénone par porte
- Structure acier galvanisé
- Traverses supérieure et inférieure en acier galvanisé
- Tension de bâche arrière par cliquet
- Becquet de protection du cadre arrière
- Tôle de seuil 300 mm

### CÔTÉS

- Ouverture latérale par coulissement des rideaux vers l'avant ou l'arrière
- Tension verticale assurée par sangles d'arrimages sous le brancart
- 3 niveaux de planches bois
- 2 ranchers coulissants acier à balancier par côté
- Bâches 900 grs - 1 ton RAL à définir

### PAVILLON

- Aluminium

### TRAITEMENT

- Dégraissage phosphatant
- Apprêt + laque polyuréthane : 1 ton noir RAL 9005