

OPTISLIDE



PORTEUR – PLSC 10 À 26 TONNES

DESRIPTIF DE BASE

SOUBASSEMENT

- Soubassement en acier galvanisé mécano-riveté boulonné et renforcé
- Si option grand volume ou option soubassement aminci : soubassement soudé peint gris RAL 7016
- Rives perforées sur toute la longueur

PLANCHER

- Contreplaqué plastifié anti-dérapant épaisseur 27 mm

CÔTÉS

- Ouverture latérale par coulissement des rideaux vers l'avant ou l'arrière
- Tension verticale assurée par sangles arrimées sous le brancard avec boucles inox
- 1 stockage en bas pour 3 niveaux de réhausse bois
- 3 poches à réhausse à hauteur 900mm, 1350mm et 1800mm
- 2 ranchers coulissants acier à balancier par côté
- Bâche 900 grs/m² - 1 ton RAL à définir

ÉLECTRICITÉ

- Feux latéraux à LED
- Feux de gabarits en haut à l'arrière
- Raccordement caméra GSRII

FACE AVANT

- Face avant acier électrozingué peint blanc RAL 9010
- Doublage OSB hauteur 600 mm
- Accrochage de bâche avant par profil aluminium
- 3 rails d'arrimage à hauteur 600 mm, 1200 mm et 1800mm

PAVILLON

- Aluminium ép. 0,8mm maintenu par des arceaux en omégas - sans vis et sans rivets
- Poutres épaisseur 80 mm
- Eclairage par bandeau à LED avec détecteur de présence ou branché sur interrupteur du hayon (si hayon) (pas de bandeau à led si option pavillon débâchable)
- Feux de gabarit rouge en haut de cadre

CADRE ARRIÈRE

- 2 Portes Plywood ép. 20mm ouverture totale - 1 crémone par porte
- Structure acier galvanisé
- Traverses supérieure et inférieure en acier galvanisé
- Tension de bâche arrière par cliquet
- Becquet de protection du cadre arrière
- Tôle de seuil lisse 300 mm intégrée au soubassement

PRÉSENTATION

- Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre arrière
- Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales
- Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles hauts sur les parois latérales
- Conforme au code de la route
- Convoyage toute France hors Corse et Dom-Tom

ACCESSOIRES

- Etrier d'accès 2 marches côté droit (suivant possibilité)
- Ailes arrière avec bavettes anti-projections
- 2 butoirs caoutchouc en bout de longerons
- 4 butoirs horizontaux encastrés dans la traverse arrière
- Dispositifs anti-encastrement latéraux
- 1 extincteur 6kg avec coffre PVC