TROUILLET
CARROSSIER CONSTRUCTEUR 1957

SEMI-REMORQUE - PLSC
3 ESSIEUX

OPTISLIDE TRAILER

DIMENSIONS

Longueur extérieure :	**13 700 mm**
Longueur intérieure :	**13 560 mm**
Largeur extérieure :	**2 550 mm**
Largeur intérieure :	**2 480 mm**
Hauteur passage au cadre arrière :	**2 700 mm**
Hauteur hors tout	
Sellette à 1 100 mm :	**4 060 mm**
Sellette à 1 200 mm :	**4 160 mm**

SEMI-REMORQUE - PLSC 3 ESSIEUX

DESCRIPTIF DE BASE

CHÂSSIS

• Acier à haute limite élastique
• Châssis standard peint noir RAL 9005
• Longerons reconstitués mécano - soudés
• Hauteur du col de cygne 158 mm
• Traverse en U au pas de 420 mm
• Protection arrière renforcée avec reprise sur châssis
• 2 butoirs d'angles en acier en coin de caisse
• 2 butoirs caoutchouc en bout de longerons
• Rives perforées sur toute la longueur

AXE D'ATTELAGE

• 2'' normalisé en 1 position à 1 600mm pour rayon de giration de 2 040mm

BÉQUILLES

• Télescopiques 2 vitesses à patin compensateur capacité 50T

TRAIN ROULANT

• 3 essieux SAF 22.5'' intradisc - Disques diamètre 430mm
• 6 roues avec pneumatiques monte simple, dimensions : 385/65 R22.5
• Capteur TPMS sur valve

PLANCHER

• Bois dur lamellé collé épaisseur 34 mm renforcé par 6 oméga en acier galvanisé

SUSPENSION

• Pneumatique
• Système monte et baisse avec remise en position route automatique
• Attelage à 1100 / 1200 mm

FREINAGE

• Conforme au code européen
• Frein de parc par vases doubles à ressorts
• Freins à disques diamètre 430 ventilés
• EBS

ÉLECTRICITÉ

• Feux latéraux à LED
• Feux latéraux couplés aux clignotants et feux de détresse
• Feux arrière à ampoules 9 fonctions

ACCESSOIRES

• Ailes avec bavettes anti-projections
• Bandeaux latéraux anti-projection
• Barres pare-cyclistes
• Pare-chocs arrière
• Escabeau 2 marches en bout de longerons suivant possibilité
• 1 extincteur 6kg avec son coffre
• Têtes d'accouplement + prises électriques sur support en acier galvanisé
• Signalétique d'angles morts

CÔTÉS

• 1 stockage en bas pour 3 niveaux de réhausses bois
• 3 poches à réhausse à hauteur 900mm, 1350mm et 1800mm
• 3 ranchers coulissants acier à balancier par côté
• Bâches 900 grs/m² avec 16 sangles soudées - 1 ton ral à définir

FACE AVANT

• Face avant acier électrozingué peint blanc RAL 9010, épaisseur 40 mm
• Doublage OSB hauteur 600 mm
• Renfort extérieur
• 3 rails d'arrimage à hauteur 600 mm, 1200 mm et 1800 mm

PAVILLON

• Pavillon coulissant avec traverse arrière embarquée
• Débâchage avant manuel par oeillets
• Canne de débâchage fixée sur porte arrière
• Bâche blanche RAL 9010 - 600 grs/m²

CADRE ARRIÈRE

• 2 portes PLYWOOD ép. 20mm , blanc RAL 9010, ouverture totale - 1 crémone par porte
• Structure acier galvanisé
• Tôle de seuil lisse 300mm intégrée au châssis
• Tension de bâche arrière par cliquet