

CUSTOMSLIDER



PRÉSENTATION

- Cadre AR galvanisé
- Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre arrière
- Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales
- Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles haut sur les parois latérales

FACE AVANT

- Aluminium - ép 25 mm
- Lisse intérieure en acier galvanisé HT 730 mm
- 9 Épaisseur 3 mm avec retour sur les panneaux latéraux
- Profils d'encadrement en aluminium
- Renfort extérieur
- Tôle extérieur de renfort 490 mm avec fixations traversantes
- Béquilles de stabilités

CADRE ARRIÈRE

- Montant en acier mécano soudé
- Traverse supérieure et inférieure en acier galvanisé
- Portes arrières lisses en Aluminium
- Tension de bâche arrière par cliquet
- Tôle de seuil de 350mm

LATÉRAUX

- Ouverture latérale par coulisement des rideaux vers l'avant ou l'arrière
- Tension verticale assurée par sangles arrimées sous le brancard
- 3 niveaux de planches bois
- 2 ranchers acier balancier fixe par côté
- Bâches 900 grs - 1 ton RAL à définir

SOUBASSEMENT

- Châssis cadre acier constitué de deux longerons
- 4 béquilles télescopiques
- Verrouillage par 4 pavés ISO
- Hauteur sol plancher 1335mm
- Ep des traverses
 - AV / AR = 4 mm
 - Intermédiaires = 3 mm
- Espacement des traverses
 - 417 mm
- Espacement entre twist lock
 - 5853mm

PAVILLON

- Aluminium avec Omegas

PLANCHER

- Contreplaqué plastifié anti-dérapant épaisseur 27 mm
- Lisse ou anti-dérapant (à préciser à la commande)

TRAITEMENT

- Dégraissage phosphatant
- Apprêt + laque polyuréthane : 1 ton noir Ral 9005

DIMENSIONS

- Longueur extérieure : 7450 ou 7820 mm
- Longueur intérieure : 7350 ou 7720 mm
- Largeur extérieure : 2550 mm
- Largeur intérieure : 2485 mm
- Hauteur intérieure : 2600 mm